Schnitt 2

Schnitt 1

Fixelement 268/78 (->Fenster x\y)
Rohbaulichte 271/81 (->x+3\y+3)
unter der Annahme von
1,5cm Einbauluft
STUK (Fenster) =3,025 von FOK (18cm)
Lieferung und Montage
von VARIO-BAU

(18cm)

angenommene Bodenbelagsstärke: 1.00cm

FFOK +6.022m

RDOK +5.852m

FB-Höhe	0.17m
Raumhöhe	2.503m
Geschoßhöhe	3.011m
Deckendicke	0.286m
Deckenbeplankung	5.20cm

FOK +4.782

Pfette 14/14

Geländer H=100cm

Terrasse 11
9.17 m²
Lärchenbohlen

Gefälle 2% -->

Zimmer 11/1
14.49 m²

94/140 DFF Kst.

Schiebefenster ESG Ind Tür

Gitterrost

GWH

Vorlegestufe ESG 1xg 4mm Pos. 5

Wohnküche 11
25.21 m²

FFOK OG2 +6.022

Vorraum 11
12.79 m²

Vorraum 10
6.22 m²

WC 11
1.48 m²

Bad-WC 11
5.78 m²

AR 11
2.08 m²

Zimmer 11/2
15.41 m²

Wand Stiegenhaus-Wohnung
- Spachtelung
- 200mm Stahlbetonwand
- 20mm TDP Platte
- 18mm Gipskarton-Feuerschutzplatte
- 100mm Holzrahmenfachwerk100 mm ausgefacht mit 100 mm WD
- Dampfbremse -> PAE- Folie
- 18mm Gipskarton-Feuerschutzplatte

Rohbaulicht 99/205 vom FFOK

Platte demon.

UZ12 18/28

UZ13 16/24

UZ BS11 16/24

UL BS11 10/20

UL BS11 10/15

sichtbare Verkleidung UZ BS11 18/28

Verteilerplatte direkt 300/200/12

Steigschacht Nr. 6

Steigschacht Nr. 5

Hänge WC Montagegestell-Verkleidung VARIO-BAU

alle Wände GKFI

BW-Estrich

Spüle

E HERD 400 V

GSP

KLINGEL siehe Detail Wohnungseingangstür

OG2-01 OG2-02 OG2-03 OG2-04 OG2-05 OG2-06 OG2-07 OG2-08 OG2-09 OG2-10 OG2-11 OG2-12 OG2-13 OG2-14 OG2-15 OG2-16 OG2-17 OG2-18 OG2-19 OG2-20 OG2-21 OG2-22 OG2-23 OG2-24 OG2-25 OG2-26 OG2-27 OG2-28 OG2-29 OG2-30 OG2-31 OG2-32 OG2-33 OG2-34 OG2-35 OG2-36 OG2-37 OG2-38