



LEGENDE - ALLGEMEIN

- DIESER PLAN IST MIT DEN STATIKPLÄNEN, DETAILANERANGABEN UND BAUBESCHIED ZU ÜBERPRÜFEN.
- ALLFÄLLIGE UNSTIMMIGKEITEN SIND DER OBA VOR AUSFÜHRUNG ZU MELDEN.
- ALLFÄLLIGE ÄNDERUNGEN SIND MIT OBA BZW. ALLEN DETAILPLANERN ABZUKLÄREN UND VOR AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN.
- DIE GÜLTIGEN ÖNORMEN SIND FÜR DIE AUSFÜHRUNG ZU BEACHTEN.
- ZU- UND ABLÜFTDIMENSIONIERUNG LT. HAUSTECHNIK
- INSTALLATIONSSCHACHTBELEGUNG LT. HAUSTECHNIK
- AUF ÜBERENSTIMMUNG ZU ÜBERPRÜFEN.
- SÄMTLICHE INSTALLATIONSDURCHBRÜCHE SIND VON DER HAUSTECHNIKPLANUNG AUF IHRE DURCHFÜHRBARKEIT NACH ÖNORM ZU PRÜFEN.
- SÄMTLICHE DURCHBRÜCHE SIND NACH DEM LETZTSTAND AUSFÜHRUNGSPLANUNG AUF ÜBERENSTIMMUNG ZU ÜBERPRÜFEN.
- SÄMTLICHE INSTALLATIONSSCHÄCHTE GESCHOSSEWEISE ABSCHOTTEN - E190 UND SCHALLTECHNISCH AUF IHRE DURCHFÜHRBARKEIT NACH ÖNORM ZU PRÜFEN.
- BEI INSTALLATIONSSCHÄCHTEN, DIE ALSEITIG MIT METALLSTÄNDERWÄNDEN UMWANTELT SIND, SOLL DIE UNTERKONSTRUKTION DES RÜCKWANDS, AUF DER DIE LEITUNGEN BEFESTIGT WERDEN, GESONDERT GERICHTET WERDEN. (DICHTERER PROFILSTAND ODER GESONDERTER UNTERKONSTRUKTION)
- ALLE LÜFTUNGSSCHÄCHTE E190
- SÄMTLICHE INSTALLATIONSSCHÄCHTE GESCHOSSEWEISE ABSCHOTTEN - E190 UND SCHALLTECHNISCH
- BEI INSTALLATIONSSCHÄCHTEN, DIE ALSEITIG MIT METALLSTÄNDERWÄNDEN UMWANTELT SIND, SOLL DIE UNTERKONSTRUKTION DES RÜCKWANDS, AUF DER DIE LEITUNGEN BEFESTIGT WERDEN, GESONDERT GERICHTET WERDEN. (DICHTERER PROFILSTAND ODER GESONDERTER UNTERKONSTRUKTION)
- BEI VERZUG VON LEITUNGEN MÜSSEN DIESE E190 VERKLEIDET WERDEN.
- FOK SIND IN SCHNITTE ZU ÜBERNEHMEN
- ALLE TÜREN IN STICKELEITE ANGEZEIGEN
- IN ALLEN DENNUNGS- UND ARBEITSFÜHREN SIND DIE ENTSPRECHENDEN FUGENBÄNDER EINZULEGEN.
- ZWISCHENWANDANSCHLÜSSE MIT TRENNSTREIFEN AUSFÜHREN
- STIEGENLAUFRITZE AKKUSTISCH GETRENTT GELAGERT
- ISOLIERE E190
- AUFBAUTEN LT. BAUPHYSIKALISCHEN GÜTICHTEN

LEGENDE ZUSÄTZLICH

- BESTAND
- ZIEGEL
- STAHLBETON
- PORBETON
- TROCKENBAUWAND
- TROCKENBAUWAND - WOHNUMSTRENNWAND
- ÄNDERUNG
- abgeh. Decke -> UK= xxx cm von FOK
- FENSTERMASSE (WIE 100/145) I SIND LT. DETAILPLAN ARCHITEKTURLICHTER!
- GLL GLASLICHTE
- DOB DECKENDURCHBRUCH
- BOB BODENDURCHBRUCH
- WDB WANDDURCHBRUCH
- FBV FUSSBODEN-VERTEILER
- WÄNDE / VORSATZSCHALEN
- WOHNUMSTRENNWÄNDE - INSTALLATIONEN
- I NUR E190-ELEKTROINSTALLATIONEN
- I VERSETZ UM SOCM
- BEI BEIDSEITIGER INSTALLATION
- ZWISCHENWÄNDE - BEI FLIESEN VERRINGERTER STÄNDERABSTAND
- VORSATZSCHALE - BEI KÜCHEN VORBEREITUNG FÜR MONTAGE DER OBERKÄSTEN (Befestigungstraverse)
- BEMESSUNG / MASSE
- 100 - BEMESSUNG
- BEMESSUNG REST
- BEI UNSTIMMIGKEITEN IST IMMER RÜCKSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZU HALTEN!

METERISS
 MR ROHRMITTE
 RM ROHRMITTE
 RD ROHRMITTE
 Rm ROHRBAUMASS

AUSFÜHRUNGSPLAN B

INDEX

AUF DER LIEGENSCHAFT:

WOHNHAUS
 WIENER STRASSE 37
 7000 EISENSTADT

KG.: KLEINHÖFLEIN (30008)
 GST. NR.: 262 und 263

EZ: 1906

GRUNDRISS BT-II KELLERGESCHOSS M 1:50

KOTEN PRÜFEN !!! NATURMASSE NEHMEN !!!

INDEX	DATUM	PL. GEZ.	PRÜFER	ÄNDERUNG
A	21.11.2022	SG		ERSTERSTELLUNG
B	12.12.2022	SG		Wand Durchbrüche
C				
D				
E				
F				
G				
H				
I				
J				
K				

